



SIRIS II
オシリス2

組み立て説明書

マザーボード取付け用スペーサー

スペーサーは6か所に装着済みです。
スペーサーの位置を確認して、マザーボードを正しく装着してください。
固定には「ミリネジ」を使用します。

各種スイッチ、LED、USB3.0、 USB2.0、HDオーディオ

マザーボードのマニュアルをご参照の上、
正しく接続してください。

3.5インチHDDの取り付け



シャーシ内部に3.5インチHDDが搭載可能
です。
HDDのコネクタ接続部を上側にして設置し
ます。
逆側のサイドパネルを開けて、HDD底面
より「インチネジ」を使用して取り付けます。



5インチ光学ドライブを搭載しない場合は、
その位置に3.5インチHDDが取り付け可能
です。
HDDを裏返しにした状態で、コネクタ接続
部をマザーボード側に向け、HDD底面より
「インチネジ」を使用して取り付けます。

電源ユニットの換装方法



① シャーシ内部より蓋のツメをフロント
パネル側に押し込みます。
ツメを折らないよう、ご注意ください。

② 電源ユニットにケーブルを接続し、ケースに設置します。



③ 図の3か所を「インチネジ」で固定
します。

④ 蓋のツメをフロント側に差し込み
ます。

⑤ リア側のツメを差し込んで
完了です。

PCIスロットへの拡張カードの取付けには、六角インチネジを使用してください。